



Техническая поддержка:
e-mail: support@oiltest.ru

Телефоны:
Москва +7 (495) 197-88-99
Новосибирск +7 (383) 312-07-57
Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	JIT-3
Обозначение пробы	7M
Компания	
Заказчик	ООО "ЕВРАЗИЯ МОТОРС"
Контактное лицо	Антон Денисенко
Наименование клиента	ООО Евразия Моторс
Дополнительная информация	Не вскрытая заводская упаковка
Внутренний номер пробы	
Тип техники	
Марка	
Узел	
Производитель / модель / серийный №	/ /
Объём системы (бака)	1.0
Место отбора	заводская упаковка
Производитель масла / Вязкость	Mapetrol / SAE 5W-20
Марка масла	Mapetrol Premium SP GF-6A 5W-20

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Отдельные показатели масла не оценивались. Остальные показатели типичны для моторного масла. Для более точной интерпретации показателей необходимо сравнение с паспортными характеристиками на данный продукт.

Данные образца				
Номер образца			674124	
Дата отбора			14.08.2023	
Общая наработка узла				
Наработка смазочного материала				
Долив масла				
Оценка масла			✓	
КИТ 3				
Индикаторы износа				
Железо	Fe	мг/кг	1	
Хром	Cr	мг/кг	0	
Олово	Sn	мг/кг	0	
Алюминий	Al	мг/кг	0	
Никель	Ni	мг/кг	0	
Медь	Cu	мг/кг	0	
Свинец	Pb	мг/кг	0	
Молибден	Mo	мг/кг	200	
Присадки				
Кальций	Ca	мг/кг	1548	
Магний	Mg	мг/кг	600	
Цинк	Zn	мг/кг	958	
Фосфор	P	мг/кг	811	
Барий	Ba	мг/кг	0	
Бор	B	мг/кг	115	
Загрязнение				
Кремний	Si	мг/кг	7	
Калий	K	мг/кг	0	
Натрий	Na	мг/кг	0	
Вода		%	0	
Гликоль		%	0	
Топливо		%	0.0	
Степень окисления		А/см	9.0	
Степень нитрования		А/см	4.0	
Состояние масла				
Вязкость при 100°C		мм²/с	8.27	
Вязкость при 40°C		мм²/с	45.26	
Индекс вязкости		-	159	
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		мг KOH/г	8.36	
Отдельные показатели				
Температура вспышки з.т.		°C	218	
Испаряемость по NOACK		%	12.71	
Зольность сульфатная		%	0.84	
Температура застывания ASTM D 97		°C	-35	

Общая оценка



Норма

