

Технические данные:**MAPETROL PREMIUM 9000 SN 5W-40**

Mapetrol Premium 9000 SN 5W-40 - полностью синтетическое моторное масло, подходящее для всех бензиновых и дизельных двигателей, оснащенных турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива. Высококачественный состав Mapetrol Premium 9000 SN 5W-40 позволяет увеличить интервалы замены масла в соответствии с требованиями производителя.

Преимущества:

- Исключительная текучесть масла при низких температурах.
- Обеспечивает минимальное сопротивление при запуске.
- Превосходная термическая стабильность.
- Обеспечивает увеличенный интервал замены масла.

Спецификации и соответствия требованиям:

API SN/CF
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
MB 229.1
VW 502 00/505 00

Типовые показатели:

Тест	Метод	Ед.измерения	Показатель
Плотность, при 15 °C	ASTM D 4052	[g/cm3]	0,80-0,90
Кинематическая вязкость, при 40 °C	ASTM D 445	[mm ² /s]	75-95
Кинематическая вязкость, при 100 °C	ASTM D 445	[mm ² /s]	12,5-16,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	> 160
Температура застывания	ASTM D 97	[°C]	< -36
Температура вспышки	ASTM D 92	[°C]	> 210
Щелочное число (T.B.N.)	ASTM D 2896	mg KOH/g	> 7

Значения типовых показателей приведены исключительно в информационных целях. Точные значения для конкретной партии указаны в сертификате анализа (CoA).

Условия хранения:

Хранить в хорошо проветриваемом, сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и в недоступном для детей месте. Дополнительную информацию можно найти в паспорте безопасности.

