

Технические данные:

MAPETROL PREMIUM A5 V 0W-30

Mapetrol Premium A5 V 0W-30 - полностью синтетическое моторное масло, разработанное на основе высококачественных базовых масел, для удовлетворения особых требований легковых автомобилей Volvo. Моторное масло Mapetrol Premium A5 V 0W-30 рекомендуется для автомобилей Volvo последнего поколения, включая бензиновые и дизельные модели, оснащенные 5-цилиндровыми двигателями.

Преимущества:

- Улучшенные смазывающие свойства.
- Очень хорошая текучесть при низкой температуре.
- Повышает топливную экономичность.
- Снижает расход топлива и выбросы CO₂.
- Продлевает срок службы двигателя.

Спецификации и соответствия требованиям:

API SN/CF

ACEA A5/B5

VOLVO VCC 95200377

BMW LONGLIFE-01 FE

Типовые показатели:

Тест	Метод	Ед.измерения	Результат
Плотность, при 15 °C	ASTM D 4052	[g/cm ³]	0,80-0,90
Кинематическая вязкость, при 40 °C	ASTM D 445	[mm ² /s]	50-70
Кинематическая вязкость, при 100 °C	ASTM D 445	[mm ² /s]	9,3-12,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	> 160
Температура застывания	ASTM D 97	[°C]	< -35
Температура вспышки	ASTM D 92	[°C]	> 210
Шелочное число (T.B.N.)	ASTM D 2896	mg KOH/g	> 7

Значения типовых показателей приведены исключительно в информационных целях. Точные значения для конкретной партии указаны в сертификате анализа (CoA).

Условия хранения:

Хранить в хорошо проветриваемом, сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и в недоступном для детей месте. Дополнительную информацию можно найти в паспорте безопасности.

