

Технические данные:

MAPETROL PREMIUM C2 0W-30

Mapetrol Premium C2 0W-30 - полностью синтетическое моторное масло, которое является результатом тщательного отбора высококачественных базовых масел, специально разработанное для двигателей PSA EURO VI Blue HDi DW10F, оснащенных системами доочистки выхлопных газов и турбонаддувом. Данная спецификация требует высокой стабильности для обеспечения длительных интервалов замены масла и позволяет использовать биотопливо. Моторное масло Mapetrol Premium C2 0W-30 подходит для легковых автомобилей других производителей, которым требуется такая же степень вязкости и соответствие стандарту ACEA C2.

Преимущества:

- Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO2.
- Отличная текучесть при низкой температуре.
- Идеальное решение для современных автомобилей с увеличенными интервалами технического обслуживания.

Спецификации и соответствия требованиям:

ACEA C2

PSA B71 2312-2022

FIAT 9.55535-DS1/GS1

IVECO 18-1811 Classe SC1 LV

Типовые показатели:

Тест	Метод	Ед.измерения	Показатель
Плотность, при 15 °C	ASTM D 4052	[g/cm3]	0,80-0,90
Кинематическая вязкость, при 40 °C	ASTM D 445	[mm ² /s]	50-70
Кинематическая вязкость, при 100 °C	ASTM D 445	[mm ² /s]	9,3-12,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	> 160
Температура застывания	ASTM D 97	[°C]	< -35
Температура вспышки	ASTM D 92	[°C]	> 210
Щелочное число (T.B.N.)	ASTM D 2896	mg KOH/g	> 7

Значения типовых показателей приведены исключительно в информационных целях. Точные значения для конкретной партии указаны в сертификате анализа (CoA).

Условия хранения:

Хранить в хорошо проветриваемом, сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и в недоступном для детей месте. Дополнительную информацию можно найти в паспорте безопасности.

